

## Prüfspitzensatz – schmale Bauform

Zwei Multimeter-Prüfspitzen mit abnehmbaren Spitzenabdeckungen im Lieferumfang enthalten. Sie sind für schwer zugängliche Bereiche konzipiert, in denen Prüfspitzen normaler Breite problematisch sein können. Zur Nutzung mit 4-mm-Messkabel mit Bananensteckern konzipiert.



### Additional Information

- Schutzgrade sind: CAT III 1000 V (Kappe montiert), CAT II 1000 V (Kappe entfernt).
- Ausgerüstet mit 4-mm-Bananensteckerbuchse zur Verwendung mit 4-mm-Leitungen mit Bananenstecker. Empfohlen für den Einsatz mit 4-mm-Messleitungen mit Bananenbuchse.
- Länge: 120 mm. Ergonomische Form mit Fingerspitzenschutz.
- Ideal für die Verwendung mit Multimetern und Isolationsmessgeräten. Extra schmale Konstruktion für besseren Zugang bei beengten Platzverhältnissen.
- Verwendung mit Laser Messleitungen (Teile-Nr. 6543) für die Verwendung mit Laser Hochspannungs-Isolationsmessgerät CAT III (Teile-Nr. 6549).

<http://lasertools.co.uk/product/7917>



