

## Outil d'installation de joint de vilebrequin avant - PSA,

Conçu pour être utilisé pour l'installation du joint de vilebrequin avant des moteurs diesel 2.2 DW12 sans endommager le joint ou le vilebrequin, sur les véhicules de l'ensemble des gammes Ford, JLR et PSA.



### Additional Information

- Les applications comprennent : Ford Galaxy (de 2008 à 2015), Mondeo (de 2008 à 2015), S-Max (de 2008 à 2014) ; Land Rover Freelander II (de 2006 à 2015), Range Rover Evoque (de 2011 à 2015), Jaguar XF (de 2011 à 2015).
- Citroën C5 (de 2006 à 2016), C6 (de 2006 à 2010), C8 (de 2006 à 2010), C-Crosser (de 2007 à 2012), Relay/Jumper II (à partir de 2006), Peugeot 4007 (de 2007 à 2013), 407 (de 2006 à 2010), 508 (de 2010 à 2018), 607 (de 2006 à 2010), 807 (à partir de 2006), Boxer II (à partir de 2006).
- Moteur : moteurs diesel DW12 de 2.2 L. Équivalent de l'OEM JLR-303-1274.
- À utiliser conformément aux instructions données par le constructeur. Fabriqué à Sheffield.
- Pour des outils d'extraction de joint, voir les références Laser 6729 ou 6227.

<http://lasertools.co.uk/product/8267>

