

Achsmanschetten-Montagewerkzeug „Pro“

Pneumatisches Achsmanschetten-Montagewerkzeug mit breiteren Öffnungsarmen und ergonomischem Griff für eine einfache Handhabung, zusammen mit integriertem Gürtelhaken und Ständer; zum Einbau von flexiblen Achsmanschetten über Gleichlaufgelenke auf Antriebswellen ohne Demontage des Gelenks. Einfache Anwendung: Druckluftleitung anschließen, Achsmanschette auf das Werkzeug schieben, Arme spreizen, Achsmanschette an ihren Platz schieben und Werkzeug abnehmen. Sowohl für äußere als auch für innere Achsmanschetten verwendbar; das Gelenk braucht nicht demontiert zu werden, was Zeit und Geld spart. Ideal für eine schnelle und saubere Achsmanschettenmontage in der Profiwerkstatt.



Additional Information

- Montage flexibler Achsmanschetten auf Antriebswellen ohne Demontage des Gelenks.
- Zum Einsatz mit einem Druckluftkompressor. Erforderlicher Druck: 4-8 bar. Geräuschpegel: 90 dB. Standardanschluss 1/4" BSP.
- Merkmale: breitere Öffnungsarme (bis zu 155 mm von Hand), 2-Wege-Luftschalter, ergonomischer, rutschfester Griff mit Gürtelhaken und Standfuß, reduziertes Gewicht (2,1 kg).
- Für die Verwendung an inneren und äußeren Achsmanschetten, siehe Connect Teile-Nrn. 37660 (für Wellendurchmesser 18-26 mm) und 37661 (für Wellendurchmesser 27-37 mm).
- Entwickelt und hergestellt in Großbritannien. Erfüllt CE- und UKCA-Bestimmungen.

<http://lasertools.co.uk/product/8616>

