

Nachschneidersatz für Dieseleinspritzdüsenitze

Satz mit 14 Nachschneidern für Dieseleinspritzdüsenitze und einem Einspritzdüsen-Gehäusereiniger, um bei Austausch oder Überholung von Dieseleinspritzdüsen eine saubere Einspritzdüsenbohrung und die erforderlichen Abmessungen sicherzustellen und so Blowback und schlechte Abgaswerte zu vermeiden. Lieferung mit T-Griff mit 3/8"-Antrieb.



Additional Information

- Zum Nachschneiden von Einspritzdüsenitzen beim Einbau von Einspritzdüsen.
- Einspritzdüsen-Gehäusenachschneider 19 mm; Sitznachschneider mit folgenden Maßen: 14 mm flach, 15,5 mm flach, 15,5 mm abgewinkelt, 17x17,5 mm, 17x19,5 mm, 17x20 mm, 17,5x20,5 mm abgewinkelt, 17 mm abgewinkelt, 17 mm flach, 15x19 mm flach, 17x19 mm flach, 17x21 mm abgewinkelt, 18x21 mm flach, 20x21 mm flach.
- Mit 15,5-mm-Reibahle für Einspritzdüsenrohr.
- Mit T-Griffstück zum Antrieb der Nachschneider (nicht mit Elektrowerkzeugen zu verwenden).
- Mit Fett verwenden, um Späne aufzufangen.

<http://lasertools.co.uk/product/8667>

