

Kit principal de rectification de siège d'injecteur diesel

Jeu de 14 cutters de siège d'injecteur diesel et un nettoyeur de base d'injecteur conçus pour garantir que la zone de l'alésage de l'injecteur est propre et rectifiée aux dimensions requises lors du remplacement ou de la remise en état des injecteurs diesel, pour la prévention du refoulement et la réduction des émissions. Fourni avec une barre en T à carré de 3/8".



Additional Information

- Utilisé pour la rectification des sièges d'injecteurs lors du montage des injecteurs.
- Cutter de base d'injecteur de 19 mm ; les cutters de siège incluent : 14 mm plat, 15,5 mm plat, 15,5 mm coudé, 17 x 17,5 mm, 17 x 19,5 mm, 17 x 20 mm, 17,5 x 20,5 mm coudé, 17 mm coudé, 17 mm plat, 15 x 19 mm plat, 17 x 19 mm plat, 17 x 21 mm coudé, 18 x 21 mm plat, 20 x 21 mm plat.
- Alésoir pour tube d'injecteur de 15,5 mm inclus.
- Barre en T incluse pour l'entraînement des cutters (ne pas utiliser d'outil électrique).
- Utiliser avec de la graisse pour faciliter la retenue de la limaille.

<http://lasertools.co.uk/product/8667>

