

## Miroir d'inspection flexible isolé

Miroir d'inspection entièrement isolé, homologué pour les travaux sous tension jusqu'à 1 000 V CA/1 500 V CC, idéal pour l'entretien et la maintenance des véhicules hybrides et électriques, certifié CEI60900. Doté d'une lentille de 55 mm de diamètre et d'une tige flexible de 400 mm, il est idéal pour l'inspection des câbles et des connecteurs sous haute tension dans les zones confinées telles que les batteries, le contrôleur et les endroits difficiles d'accès sous les véhicules. Enrobé d'un revêtement en caoutchouc orange haute visibilité pour une manipulation plus aisée.



### Additional Information

- Miroir d'inspection isolé à manche long pour utilisation à proximité de circuits sous haute tension, avec poignée moulée en caoutchouc pour une manipulation plus facile.
- Longueur totale : 630 mm ; tige flexible : 400 mm de long ; 9 mm de diamètre.
- Miroir : diamètre de 55 mm.
- Utilisation en toute sécurité pour l'opérateur à des tensions allant jusqu'à 1 000 V CA/1 500 V CC (certifié CEI60900:2018).
- Un outil de préhension magnétique flexible et isolé est également disponible, voir la référence 8689.

<http://lasertools.co.uk/product/8712>

